



# FLOWMAK®

power | technology | solutions



2 Ah



4 Ah

[www.flowmak.com](http://www.flowmak.com)

**POTENCIA  
RENDIMIENTO  
Y SOLUCIONES**  
PARA SUS PROYECTOS

# ÍNDICE

	Pág.
<b>HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS:</b>	
TALADRO PERCUTOR ATORNILLADOR 10MM .....	3
TALADRO PERCUTOR ATORNILLADOR 13MM .....	4
KIT 3 HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS .....	5
LLAVE IMPACTO CUADRANTE 1/2".....	6
ATORNILLADOR DE IMPACTO 1/4".....	6
ROTOMARTILLO SDS 20MM .....	7
ESMERIL ANGULAR 4 1/2" (115MM).....	8
SIERRA CIRCULAR 6 1/2" (165MM) .....	9
SIERRA CALADORA .....	10
CEPILLO INALÁMBRICO 82MM 18V .....	11
LIJADORA ROTORBITAL 18V .....	12
SIERRA SABLE INALÁMBRICA 18V .....	13
PULIDORA ORBITAL .....	14
SOPLADOR - ASPIRADOR .....	15
COMPRESOR DE AIRE .....	16
MEZCLADOR DE PINTURA .....	17
LINTERNA 18V CON FOCO LED ARTICULADO .....	18
CARGADOR DOBLE USB 18V .....	18
CARGADOR DE BATERÍA 2.3A .....	19
CARGADOR DE BATERÍA 2.3 - 5A .....	19
BATERÍA RECARGABLE 18VOLT 2AH ION LITIO .....	20
BATERÍA 18 VOLT 4AH ION LITIO .....	20
ACCESORIOS / DISCOS DIAMANTADOS .....	21
ACCESORIOS / HOJAS SIERRA CIRCULAR .....	22
ACCESORIOS / SET HOJAS PARA CALAR .....	22 - 23
ACCESORIOS / SET SIERRA SABLE .....	23
ACCESORIOS / SET BROCAS .....	24 - 26
ACCESORIOS / SET PUNTAS ATORNILLAR .....	26

# TALADRO PERCUTOR ATORNILLADOR 10MM



MODELO	CD-L0518 KIT
Capacidades de perforación	Concreto: 10 mm (3/8"). Acero: 10 mm (3/8"). Madera: 32 mm (1-1/4").
Velocidad Vacío (RPM)	Alto (2) 0 - 1.500 /RPM. Bajo (1) 0 - 400 /RPM.
Golpes por minuto	Bajo 0 - 9600 GPM. Alto 0 - 30000 GPM.
Máximo Torque	40 N.m.
Capacidad de portabrocas	10 mm (3/8").
Luz de trabajo LED	Sí.
Peso	1,38 Kg.

Batería	18 Volt 2Ah ION LITIO.
Voltaje de carga	100-240V 50 / 60Hz.
Cargador de batería	2.3 Amp.
Tiempo de carga	1Hr.

201572 TALADRO PERCUTOR 10MM C/BATERÍA 18V 2Ah + CARGADOR + SET ACCESORIOS.  
 201573 TALADRO PERCUTOR 10MM 18V [SIN BATERÍA-SIN CARGADOR].

# TALADRO PERCUTOR ATORNILLADOR 13MM



MODELO	CD-L0318 KIT
Capacidades de perforación	Concreto: 13 mm (1/2"). Acero: 13 mm (1/2"). Madera: 32 mm (1-1/4").
Velocidad Vacío (RPM)	Alto (2) 0 - 1.750 /RPM. Bajo (1) 0 - 450 /RPM.
Golpes por minuto	Bajo 0 - 9000 GPM. Alto 0 - 32000 GPM.
Máximo Torque	50 N.m.
Capacidad de portabrocas	13 mm (1/2").
Luz de trabajo LED	Sí.
Peso	1,74 Kg.

Batería	18 Volt 2Ah ION LITIO.
Voltaje de carga	100-240V 50 / 60Hz.
Cargador de batería	2.3 Amp.
Tiempo de carga	1Hr.

**201574 TALADRO PERCUTOR 13MM BATERÍA 18V 2.0Ah + CARGADOR + SET ACCESORIOS.**  
**201575 TALADRO PERCUTOR 13MM 18V (SIN BATERÍA-SIN CARGADOR).**

# KIT DE 3 HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS 18 VOLT



MODELO	201702
<b>Taladro percutor atornillador 13mm</b>	Perforación en concreto 13mm (1/2") / Acero 13mm (1/2") / Madera 32mm (1-1/4") / Velocidad 0-1750 / 0-450 rpm / 0-9000 / 0-32000 gpm.
<b>Atornillador de impacto 1/4"</b>	Encastre hexagonal 1/4" / Velocidad de giro 0-2600 rpm / Frecuencia impacto 0-3400 t/min / Par máximo 160 Nm.
<b>Linterna 18V con foco led articulado</b>	Flujo luminoso 180 lúmenes / Ángulo ajustable 85-180° / Alta iluminación 180 lúmenes / Batería 18 Volts 2 Ah ion litio / Cargador 2.3 Amp.

201702

# LLAVE IMPACTO CUADRANTE 1/2"



MODELO	CW-L0318 KIT
Velocidad en vacío	0-2600 rpm.
Frecuencia de impacto	0-3400 t/min.
Cuadrante Portadados	1/2".
Par de torsión Máx.	160 Nm.
Luz de trabajo LED	Sí.
Peso	1.53 Kg.
Batería	18 Volt 2Ah ION LITIO.
Voltaje de carga	100-240V 50 / 60Hz.
Cargador de batería	2.3 Amp.
Tiempo de carga	1Hr.

201594 LLAVE DE IMPACTO 1/2" C/BATERÍA 18V 2.0Ah + CARGADOR .  
 201595 LLAVE DE IMPACTO 1/2" 18V (SIN BATERÍA - SIN CARGADOR).

# ATORNILLADOR DE IMPACTO 1/4"



MODELO	CW-L0318E KIT
Encastre Hexagonal	1/4".
Velocidad de giro en vacío	0-2600 rpm.
Frecuencia de impacto	0-3400 t/min.
Par máximo	160 Nm.
Luz de trabajo LED	Sí.
Peso	1.56 Kg.
Batería	18 Volt 2Ah ION LITIO.
Voltaje de carga	100-240V 50 / 60Hz.
Cargador de batería	2.3 Amp.
Tiempo de carga	1Hr.

201576 ATORNILLADOR DE IMPACTO 1/4" C/BATERÍA 18V 2Ah+ CARGADOR.  
 201577 ATORNILLADOR DE IMPACTO 1/4" 18V (SIN BATERÍA SIN CARGADOR).

# ROTOMARTILLO SDS 20MM



MODELO	RH-L0118 KIT
Velocidad de giro en vacío	0-1500 rpm.
Funciones de trabajo	Rotación: Perforar madera, metal, pvc. Rotación con percutor; Perfora concreto, ladrillo, hormigón. Sólo percute, para cincelar, demoler Ajuste del cincel.
Fuerza de impacto	1.8 Joule.
Frecuencia de impacto	0-5.500 GPM.
Tipo de portabrocas	SDS Plus.
Capacidad de perforación	20mm (concreto).
Movimiento del mango	360 Grados, mejor agarre.
Luz de trabajo LED	Sí.
Peso	2,93 Kg.

Batería	18 Volt 4Ah ION LITIO.
Voltaje de carga	100-240V 50 / 60Hz.
Cargador de batería	2.3 Amp.
Tiempo de carga	2Hr.

**201578 ROTOMARTILLO SDS 20MM C/BATERÍA 18V 4.0Ah + CARGADOR.**

**201579 ROTOMARTILLO SDS 20MM (SIN BATERÍA - SIN CARGADOR).**

# ESMERIL ANGULAR 4 1/2" (115mm)



MODELO	AG L0118 KIT
Velocidad de Giro en vacío	9500 rpm.
Diámetro del Disco	115 mm/125 mm.
Mango de trabajo	3 Posiciones.
Carcasa de engranajes	Fierro fundido.
Peso	2.36 Kg.

Batería	18 Volt 4Ah ION LITIO.
Voltaje de carga	100-240V 50 / 60Hz.
Cargador de batería	2.3 Amp.
Tiempo de carga	2 Hr.

201580 ESMERIL ANGULAR 4 1/2" (115mm) C/BATERÍA 18V 4Ah + CARGADOR.

201581 ESMERIL ANGULAR 4 1/2" (115mm) 18V (SIN BATERÍA - SIN CARGADOR).

# SIERRA CIRCULAR 6 1/2" (165mm)



MODELO	CS- L0418 KIT
Velocidad	3800 rpm.
Diámetro de la Hoja Sierra	6 1/2" (165 mm).
Capacidad máxima de corte	55mm at 90°. 40mm at 45°.
Base	Aluminio.
Peso	2.88Kg.

Batería	18 Volt 4Ah ION LITIO.
Voltaje de carga	100-240V 50 / 60Hz.
Cargador de batería	2.3 Amp.
Tiempo de carga	2 Hr.

201584 SIERRA CIRCULAR 6 1/2" (165mm) C/BATERÍA 18V 4.0Ah + CARGADOR.

201585 SIERRA CIRCULAR 18V D6,5" (SIN BATERÍA - SIN CARGADOR).

# SIERRA CALADORA



MODELO	JS-L0118 KIT
Velocidad nominal	0-2.300 rpm.
Acción pendular	3 Posiciones.
Profundidad de Corte	Acero: 8mm. Madera: 65mm. PVC: 20mm.
Tipo de enganche de la hoja	T-Shank.
Cambio rápido de cuchillas	Sí.
Botón de bloqueo	Sí.
Luz de trabajo LED	Sí.
Base-Guía	Aluminio.
Peso	2.22 Kg.

Batería	18 Volt 2Ah ION LITIO.
Voltaje de carga	100-240V 50 / 60Hz.
Cargador de batería	2.3 Amp.
Tiempo de carga	1Hr.

201582 SIERRA CALADORA 18VOLT BATERÍA 2.0Ah + CARGADOR.

201583 SIERRA CALADORA 18V (SIN BATERÍA - SIN CARGADOR).

# CEPILLO INALÁMBRICO 82MM 18V



MODELO	PL B0118 KIT
Potencia Batería	18 Volt.
Ancho de Cepillado	82mm
Espesor de cepillado	2mm
Velocidad de giro en vacío	13000 rpm

Batería	18 Volt 4Ah ION LITIO.
Voltaje de carga	100-240V 50 / 60Hz.
Cargador de batería	2.3 Amp.
Tiempo de carga	2Hr.

**201660 CEPILLO INALÁMBRICO 82MM 18V C/BATERÍA 18V 4.0Ah + CARGADOR.**

**201661 CEPILLO INALÁMBRICO 82MM 18V (SIN BATERÍA - SIN CARGADOR).**

# LIJADORA ROTORBITAL 18V



MODELO	RO 118E KIT
Potencia Batería	18 Volt.
Velocidad	6000/8500/11000 rpm
Control de Velocidad	Botón de 3 posiciones
Tamaño del pad	125mm
Diámetro de la orbita	2.5mm
Uso	Doméstico

Batería	18 Volt 2Ah ION LITIO.
Voltaje de carga	100-240V 50 / 60Hz.
Cargador de batería	2.3 Amp.
Tiempo de carga	1Hr.

201666 LIJADORA ROTORBITAL C/BATERÍA 18V 2.0Ah + CARGADOR.

201667 LIJADORA ROTORBITAL 18V (SIN BATERÍA - SIN CARGADOR).

# SIERRA SABLE INALÁMBRICA 18V



MODELO	CS-L0418 KIT
Potencia Batería	18 Volt.
Velocidad de giro en vacío	0-2800 CPM
Capacidad de corte	Madera: 40mm Metal: 5mm Plástico: 30mm
Carrera de corte	25.4mm
Uso	Doméstico

Batería	18 Volt 4Ah ION LITIO.
Voltaje de carga	100-240V 50 / 60Hz.
Cargador de batería	2.3 Amp.
Tiempo de carga	2Hr.

201664 SIERRA SABLE 18V C/BATERÍA 18V 4.0Ah + CARGADOR.

201665 SIERRA SABLE 18V (SIN BATERÍA - SIN CARGADOR).

# PULIDORA ORBITAL 6" (150mm)



MODELO	PO-L0218 KIT
Velocidad en vacío	4000 rpm.
Diámetro de la almohadilla	ø 6" (150mm).
Excentricidad:	5 mm.
Tiempo de uso continuo	40 minutos.
Peso	1.66 Kg.

Batería	18 Volt 2Ah ION LITIO.
Voltaje de carga	100-240V 50 / 60Hz.
Cargador de batería	2.3 Amp.
Tiempo de carga	1Hr.

201586 PULIDORA ORBITAL 6" (150mm) C/BATERÍA 18V 2Ah+CARGADOR.

201587 PULIDORA ORBITAL 6" (150mm) (SIN BATERÍA-SIN CARGADOR).

# SOPLADOR ASPIRADOR



MODELO	VB-L0118 KIT
Velocidad del flujo de aire	≥63,5 m/s.
Vacío	≥4,5 KPa.
Peso	1.62 Kg.

Batería	18 Volt 2Ah ION LITIO.
Voltaje de carga	100-240V 50 / 60Hz.
Cargador de batería	2.3 Amp.
Tiempo de carga	1Hr.

201589 SOPLADOR ASPIRADOR C/BATERÍA 18V 2.0Ah + CARGADOR.

201590 SOPLADOR ASPIRADOR 18V (SIN BATERÍA - SIN CARGADOR).

# COMPRESOR DE AIRE



MODELO	AP-L0218
Potencia Batería	18 volt.
Rango de medición	Máximo: 160Psi/11 Bar/1100 KPa.
Precisión de medición	+1 Psi, 25°C.
Longitud manguera de aire	40 cm.
Peso	1.16 Kg.

Batería	18 Volt 2Ah ION LITIO.
Voltaje de carga	100-240V 50 / 60Hz.
Cargador de batería	2.3 Amp.
Tiempo de carga	1Hr.

201591 COMPRESOR AIRE C/BATERÍA 18V 2.0Ah + CARGADOR.

201592 COMPRESOR AIRE 18V (SIN BATERÍA - SIN CARGADOR).

# MEZCLADOR DE PINTURA INALÁMBRICO 18V



MODELO	MX L0118 KIT
Potencia Batería	18 Volt.
Velocidad de giro en vacío	0-650 RPM
Diámetro de la paleta	100mm
Uso	Doméstico

NOTA: SÓLO DISPONIBLE EN AGOSTO DE 2022

Batería	18 Volt 4Ah ION LITIO.
Voltaje de carga	100-240V 50 / 60Hz.
Cargador de batería	2.3 Amp.
Tiempo de carga	2Hr.

201662 MEZCLADOR DE PINTURA INALÁMBRICO 18V C/BATERÍA 18V 4.0Ah + CARGADOR.  
 201663 MEZCLADOR DE PINTURA INALÁMBRICO 18V (SIN BATERÍA - SIN CARGADOR).

# LINTERNA 18V CON FOCO LED ARTICULADO



MODELO	CL-L0318
Flujo Luminoso	180 Lúmenes.
Ángulo ajustable variable	85-180 grados.
Iluminación LED	Alta iluminación, 180 Lúmenes.

## PARA SU USO REQUIERE

Batería	18 Volt 2Ah ION LITIO.
Cargador de batería	2.3 Amp.

201588 LINTERNA 18V CON FOCO LED ARTICULADO (sin batería-sin cargador).

# CARGADOR DOBLE USB 18V



MODELO	ADAP-01
Salidas	2 puertos USB
Capacidad de carga	2 Amp.
Salida DC	5 Volt.

201593 CARGADOR DOBLE USB.

# CARGADOR DE BATERÍA 2.3A



MODELO	CH-1802A
Potencia	60W.
Tiempo de carga Batería 2Ah	60 Min.
Tiempo de carga Batería 4Ah	120 Min.

201570 CARGADOR DE BATERÍA 2.3A.

# CARGADOR DE BATERÍA 2.3 - 5A



MODELO	CH-1802B
Potencia	125W.
Tiempo de carga Batería 2Ah	30 Min.
Tiempo de carga Batería 4Ah	60 Min.

201571 CARGADOR DE BATERÍA 2.3 - 5A.

# BATERÍA RECARGABLE 18VOLT 2Ah ION LITIO



MODELO	BA-1820B
Capacidad de la batería	2Ah.
Indicador de Carga LED	Sí.

201568 BATERÍA 18VOLT 2Ah ION LITIO.

# BATERÍA RECARGABLE 18VOLT 4Ah ION LITIO



MODELO	BA-1840B
Capacidad de la batería	4Ah.
Indicador de Carga LED	Sí.

201569 BATERÍA 18VOLT 4Ah ION LITIO.

## DISCO DIAMANTADO 4,5" SEGMENTADO



MODELO	FDBW
Diámetro	115 mm x 22,2 mm (eje).
Espesor	7 mm.

201739

## DISCO DIAMANTADO 4,5" CONTINUO



MODELO	FDBW111520
Diámetro	115 mm x 22,2 mm (eje).
Espesor	5 mm.

201740

## DISCO DIAMANTADO 4,5" TURBO



MODELO	FDBS111522
Diámetro	115 mm x 22,2 mm (eje).
Espesor	7 mm.

201741

## HOJA SIERRA CIRCULAR 6,5" 24 DTES.



MODELO	FCSB116524
Diámetro	165 mm x 16 mm / 20 mm (eje).
Cantidad	1 hoja de 24 dientes

201742

## HOJA SIERRA CIRCULAR 6,5" 40 DTES.



MODELO	FCSB116540
Diámetro	165 mm x 16 mm / 20 mm (eje).
Cantidad	1 hoja de 40 dientes

201743

## SET HOJA CALAR MADERA 5 PZAS.



MODELO	FJSB100502
Tipo de corte	Corte grueso en madera
Cantidad	5 hojas

201744

## SET HOJA CALAR LARGAS MADERA 5 PZAS.



MODELO	FSDSDK502
Tipo de corte	Corte fino en madera
Cantidad	5 hojas

201745

## SET HOJA CALAR MADERA/METAL/ ALUMINIO 5 PZAS.



MODELO	FJSB100501K
Tipo de corte	Corte en madera, metal, aluminio
Cantidad	5 hojas

201746

## SET SIERRA SABLE MADERA 2 PZAS.



MODELO	FDBK070
Cantidad / material / medida	Hoja de Cromo Vanadio. Medidas 152mm (largo) x 1,2mm (espesor) x 19mm. 6 dtes x pulg

201754

## SET BROCAS MADERA/METAL/ CONCRETO 16 PZAS.



MODELO	FDBK016
Material / medida	Broca metal: 2/3/4/5/6/8 mm Broca concreto: 4/5/6/8/10 mm Broca madera: 4/5/6/8/10 mm
Cantidad	16 pzas.

201748

## SET BROCAS PARA METAL 5 PZAS.



MODELO	FDBG105001K
Diámetro	3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm
Cantidad	5 brocas

201750

## SET BROCAS PARA MADERA 5 PZAS.



MODELO	FRSB152W
Diámetro	4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm
Cantidad	5 brocas

201751

## SET BROCAS PARA CONCRETO 5 PZAS.



MODELO	FDBM105001K
Tipo de punta	4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm
Cantidad	5 brocas

201752

## SET BROCAS Y PUNTAS ATORNILLAR 70 PZAS.



MODELO	FDBK070
Cantidad / material / medida	5 pzas brocas para concreto / 16 pzas brocas para metal s / 8 pzas brocas para madera Wood drills / 8 pzas puntas atornillar de Ph50 mm / 30 pzas puntas atornillar de Ph 25 mm / 1 pza adaptador / 1 pza avellanador / 1 pza punto

201749

## SET DE BROCAS PARA CONCRETO CON ENGANCHE SDS- 5 PZAS.



MODELO	FDBK016
Cantidad / material / diámetro	5 piezas de brocas SDS para rotomartillo. Diámetro 6 x 110mm(largo). Diámetro 8-10-12-14mm x 160mm(largo)

201753

## SET PUNTAS ATORNILLAR S2PH2 25 MM 10 PZAS.



MODELO	FSDB111025
Tipo de punta	Punta magnética antideslizante. PH2
Cantidad	10 puntas

201747



[www.flowmak.com](http://www.flowmak.com)